

Tabelle prestazioni riduttori combinati LSM+LSMP



LSMP 30/40	i	n2	Kw1	M2 (Nm)	i1	i2
	300	4,7	0,08	73	10	30
	400	3,5	0,06	65	10	40
	500	2,8	0,04	61	20	25
	600	2,3	0,04	73	20	30
	750	1,9	0,04	73	25	30
	900	1,6	0,03	73	30	30
	1200	1,2	0,02	65	30	40
	1500	0,9	0,02	73	50	30
	1800	0,8	0,02	73	60	30
	2400	0,58	0,01	65	60	40
	3200	0,4	0,01	65	80	40
	4000	0,4	0,01	33	50	80
5000	0,28	0,01	29	50	100	

LSMP 40/90	i	n2	Kw1	M2 (Nm)	i1	i2
	300	4,7	0,56	610	7,5	40
	400	3,5	0,43	610	10	40
	500	2,8	0,34	560	10	50
	600	2,3	0,30	610	15	40
	750	1,9	0,23	560	15	50
	900	1,6	0,19	505	15	60
	1200	1,2	0,17	610	30	40
	1500	0,93	0,14	560	30	50
	1800	0,78	0,11	505	30	60
	2400	0,58	0,11	610	60	40
	3000	0,47	0,08	560	60	50
	4000	0,35	0,08	460	50	80
5000	0,28	0,08	410	50	100	

LSMP 30/50	i	n2	Kw1	M2 (Nm)	i1	i2
	300	4,7	0,15	145	10	30
	400	3,5	0,10	124	10	40
	500	2,8	0,09	120	20	25
	600	2,3	0,08	145	20	30
	750	1,9	0,07	145	25	30
	900	1,6	0,06	145	30	30
	1200	1,1	0,04	124	30	40
	1500	0,93	0,04	145	50	30
	1800	0,78	0,04	145	60	30
	2400	0,6	0,03	124	60	40
	3000	0,5	0,02	120	60	50
	4000	0,35	0,02	82	50	80
4800	0,29	0,02	82	60	80	

LSMP 50/110	i	n2	Kw1	M2 (Nm)	i1	i2
	300	4,7	0,95	610	7,5	40
	400	3,5	0,69	610	10	40
	500	2,8	0,56	560	10	50
	600	2,3	0,48	610	15	40
	750	1,9	0,43	560	15	50
	900	1,6	0,38	505	15	60
	1200	1,2	0,27	610	30	40
	1500	0,93	0,28	560	30	50
	1800	0,78	0,23	505	30	60
	2400	0,58	0,17	610	60	40
	3000	0,47	0,14	560	60	50
	4000	0,35	0,12	460	50	80
5000	0,28	0,09	410	50	100	

LSMP 30/63	i	n2	Kw1	M2 (Nm)	i1	i2
	300	4,7	0,24	230	7,5	40
	400	3,5	0,19	230	10	40
	500	2,8	0,15	216	10	50
	600	2,3	0,13	230	15	40
	750	1,9	0,11	216	15	50
	900	1,6	0,09	198	15	60
	1200	1,2	0,08	230	30	40
	1500	0,93	0,06	216	30	50
	1800	0,78	0,05	198	30	60
	2400	0,58	0,05	230	60	40
	3000	0,47	0,04	216	60	50
	4000	0,35	0,03	172	50	80
5000	0,28	0,02	150	50	100	

LSMP 63/130	i	n2	Kw1	M2 (Nm)	i1	i2
	300	4,7	1,48	1760	10	30
	400	3,5	1,09	1650	10	40
	500	2,8	0,86	1550	10	50
	600	2,3	0,76	1650	15	40
	750	1,9	0,66	1760	25	30
	900	1,6	0,58	1760	30	30
	1200	1,2	0,43	1650	30	40
	1500	0,93	0,39	1760	50	300
	1800	0,78	0,35	1760	60	30
	2400	0,58	0,25	1650	60	40
	3000	0,47	0,20	1550	60	50
	4000	0,35	0,15	1220	50	80
5000	0,28	0,11	1100	50	100	

LSMP 40/75	i	n2	Kw1	M2 (Nm)	i1	i2
	300	4,7	0,36	390	10	30
	400	3,5	0,27	360	10	40
	500	2,8	0,21	370	10	50
	600	2,3	0,19	390	20	30
	750	1,9	0,16	390	25	30
	900	1,6	0,14	390	30	30
	1200	1,2	0,11	360	30	40
	1500	0,93	0,10	390	50	30
	1800	0,78	0,09	350	60	30
	2400	0,58	0,07	360	60	40
	3000	0,47	0,05	320	60	50
	4000	0,35	0,04	250	50	80
5000	0,28	0,03	230	50	100	

N.B. LS EURODRIVE SRL si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche alle caratteristiche tecniche presenti in questo catalogo.